

Aufhängekopf YOKE X-006W Güteklasse 10

Produktinformation



- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

... [Read more](#)

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.


Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1.

Güteklasse: 10

Aufhängekopf YOKE X-006W Güteklasse 10

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Prüflast (kN) | DIN 15401NO | D mm | A mm | B mm | d mm | a mm | b mm | Gewicht (kg) |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 402100420430 | CD-19 + 2 DD+13 | 6 | 4,2 | 103 | 6 | 19 | 160 | 95 | 13 | 54 | 25 | 1,5 |
| 402100820430 | CD-22 + 2 DD+16 | 7-8 | 8,2 | 201 | 10 | 22 | 170 | 105 | 16 | 70 | 34 | 2,3 |
| 402101070430 | CD-28 + 2 DD+19 | 10 | 10,7 | 262 | 10 | 28 | 190 | 110 | 19 | 85 | 40 | 4,1 |
| 402101570430 | CD-32 + 2 DD+22 | 13 | 15,7 | 385 | 12 | 32 | 230 | 130 | 22 | 115 | 50 | 6,6 |
| 402102220430 | CD-36 + 2 DD+28 | 16 | 22,2 | 544 | 20 | 36 | 275 | 150 | 28 | 140 | 65 | 10,9 |