



## Aufhängekopf YOKE X-006W Güteklasse 10

### Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsmitglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1.

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Prüflast (kN)	Für Kette mm, 3-4-Strang	DIN 15401NO	D mm	A mm	B mm	d mm	a (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100420430	CD-19 + 2 DD+13	4,2	103	6	6	19	160	95	13	54	25	1,5	30
402100820430	CD-22 + 2 DD+16	8,2	201	7,8	10	22	170	105	16	70	34	2,3	3
402101070430	CD-28 + 2 DD+19	10,7	262	10	10	28	190	110	19	85	40	4,1	30
402101570430	CD-32 + 2 DD+22	15,7	385	13	12	32	230	130	22	115	50	6,6	30
402102220430	CD-36 + 2 DD+28	22,2	544	16	20	36	275	150	28	140	65	10,9	30

# Blaupause

