



## Aufhänger Yoke X-0082 Güteklasse 10

### Produktinformation

- Geschweißter Aufhänger für 1-Strang-Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WL

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	Für Kette mm, 2-Strang	DIN 15401NO	D mm	A mm	B mm	d mm	a (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100360440	ED-22	6	3,55	394	87	6,7,8	25	22	340	180	13	54	25	3,2	30
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34	5,4	30
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40	7,4	30
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50	12,1	30
402102110440	ED-40	16	21,2	480	519	20	25	40	340	180	25	140	65	14,2	30

# Blaupause

