Aufhängering Yoke X-002 Güteklasse 10

Produktinformation

- Geschweißter Aufhängering für 1-Strang-Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.
Oberfläche: Blau lackiert.
Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette mm, 1-Strang	Für Kette mm, 2-Strang	A mm	B mm	D mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3	3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5	30
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9	30
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5	30
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7	30
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9	30
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3	30
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8	30
402104500420	BD-50	45	300	28	32	300	200	50	15,2	30

Blaupause