Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Aufhängering YOKE X-059

**Produktinformation**



- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

... *Read more*

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.
**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.
**Oberfläche:** Blau lackiert.
**Standard:** EN 1677-4


**Sicherheitsbeiwert:** 4:1
**Güteklasse:** 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Aufhängering YOKE X-059

## Blaupause




## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Kettendurchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | A mm | G mm | H mm | K mm | L mm | T mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100250510 | 7-8 | 2,5 | 99 | 10 | 65 | 15 | 103 | 83 | 19 | 0,4 |
| 402100400510 | 10 | 4 | 125 | 11 | 96 | 19 | 133 | 108 | 19 | 0,8 |
| 402100670510 | 13 | 6,7 | 168 | 14 | 108 | 22 | 168 | 136 | 25 | 1,5 |
| 402101000510 | 16 | 10 | 198 | 18 | 124 | 26 | 203 | 165 | 27 | 2,4 |

© November 2026 - All Rights Reserved