



## Gießereihaken YOKE X-047

### Produktinformation

- Mindestens 25 % mehr WLL als traditionelle Produkte der Güteklasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Belastungstest mit 2,5-facher WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdung mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

**Material:** Vergüteter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Größe, Güteklasse, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Standard:** EN 1677-1

**Warnhinweis:** Prüfen Sie vor der Verwendung des Hakens, ob für die jeweilige Anwendung Haken ohne Sicherheitsverriegelung verwendet werden dürfen.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8	30
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6	30
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6	30
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5	30
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3	30

# Blaupause

