



## Kuppelaufhänger Yoke X-A04

### Produktinformation

- Verkürzungshaken in Aufhänger integriert
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Keine Verringerung der WLL beim Kürzen der Kette.
- Schnelle Montage.
- Leichtes System.
- Kostengünstig im Vergleich zu Schlingen, die mehrere Komponenten verwenden.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	DIN 15401 Haken Nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7	30
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2	3
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1	30
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9	30
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7	30

## Blaupause

