



Kuppelaufhängekopf YOKE X-A05

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Keine Verringerung der WLL beim Kürzen der Kette.
- Schnelle Montage.
- Leichtes System.
- Kostengünstig im Vergleich zu Schlingen, die mehrere Komponenten verwenden.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	WLL 0-45° (t)	Can be used to single hook acc	D mm	A mm	B mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9	30
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2	30
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8	30
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7	3
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6	30

Blaupause

