

Kuppelaufhängekopf YOKE X-A06

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Keine Verringerung der WLL beim Kürzen der Kette.
- Schnelle Montage.
- Leichtes System.
- Kostengünstig im Vergleich zu Schlingen, die mehrere Komponenten verwenden.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert. **Standard:** EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	WLL 45- 60° (t)	WLL 0-45° (t)	D mm	A mm	B mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4	30
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6	30
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1	30
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8	30
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9	30

Blaupause

