

Sicherheits-Wirbelhaken YOKE X-027



Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-3

Warnhinweis: Nicht unter Last drehbar!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500140940	6	1,4	149	32	25	12	19	149	28	15	0,7	3
420500250940	7-8	2,5	186	36	30	13	24	186	34	20	1,2	30
420500400940	10	4	218	41	38	16	30	218	44	26	2	30
420500670940	13	6,7	276	46	48	21	39	276	51	30	4,1	30
420501000940	16	10	329	61	56	23	49	329	60	36	7,2	30
420501600940	20	16	387	74	86	25	65	403	70	53	13	30
420501900940	22	19	457	97	98	33	63	454	80	49	20	30
420502650940	26	26,5	535	123	120	51	69	535	99	56	33	30

Blaupause

