

Ösenhaken YOKE X-044/S

Produktinformation



- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfestigkeit bis 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt [... *Read more*](#)

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.


Standard: EN 1677-2

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Ösenhaken YOKE X-044/S

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Gewicht (kg)
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22