

Verkürzungshaken YOKE X-041



Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Gütekasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C.
- Ermöglicht die volle WLL während des Einsatzes, dank der Stützflügel, die eine Verformung der Kettenglieder verhindern.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Gütekasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2	3
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3	30
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4	3
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4	3
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4	3
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5	30
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1	30

Blaupause

