



Gabelkopf-Verkürzungshaken YOKE X-042

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsprüfung mit 20.000 Zyklen beim 1,5-fachen des WLL-Wertes.
- Ermöglicht die volle WLL während des Einsatzes, dank der Stützflügel, die eine Verformung der Kettenglieder verhindern.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2	30
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4	30
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8	3
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6	3
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7	30
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4	30

Blaupause

