



Rundschlingenkupplung YOKE X-016

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsprüfung mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3	30
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6	3
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1	3
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2	3
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2	30
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7	3

Blaupause

