

Vakuumtraverse AERO-Lift - Bis 90° schwenkbar

Produktinformation



moving limits



Die Standard-Vakuumtraverse AERO-90° ist aus robustem geschweißtem Stahl gefertigt und verfügt über einen integrierten Motorschutzschalter, der den Vakuumerzeuger vor Wicklungsschäden schützt. Stufenloses, sanftes Schwenken von 0°-90° dank elektrischem Linearantrieb.

Typischerweise wird er zum Heben von Stahl- und Aluminiumblechen sowie Kunststoffen verwendet.

Produktvarianten:


Der AERO-90° Vakuumheber ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich mit:

- Traglasten von 125 bis 1.000 kg
- 4 bis 8 Saugplatten
- 2 bis 4 Querträgern
- verschiedenen Saugplattendurchmessern, etc.

... [Read more](#)

Vakuumtraverse AERO-Lift - Bis 90° schwenkbar

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Trägerlänge mm	Suction plate quantity / Ø mm	D mm	L mm	B mm	LG mm	mm	D EH mm	mm	EH mm	Gewicht (kg)
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	2.000	4 - ø170	170	2.000	1.000	713		60		1.100	114
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	2.000	8 - ø120	120	2.000	1.000	713		60		1.100	130
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	2.000	4 - ø270	270	2.000	1.000	713		60		1.100	120
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	2.000	8 - ø170	170	2.000	1.000	713		60		1.100	133
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	2.000	4 - ø350	350	2.000	1.000	713		60		1.100	147
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	713		60		1.100	171
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	2.000	8 - ø350	350	2.000	1.000	703		60		1.240	218