

## Seilzug Aluminium POWERTEX PAPH-S1

### Produktinformation



### POWERTEX

Der POWERTEX Aluminiumseilzug PAPH-S1 ist ein kompakter und leichter Seilzug, der zum Heben, Ziehen und Spannen eingesetzt werden kann und sehr große Hubhöhen bietet. Er arbeitet mit einem Stahldrahtseil, das durch die Backen des Hebezeugs mit einer Zuggeschwindigkeit von ca. 3 m/min läuft. Die doppelten Backensätze öffnen abwechselnd, so dass das Drahtseil während des Hebe-/Senkvorgangs immer gespannt bleibt.

#### Merkmale:

- Sicher - Jeder Seilzug wird vor dem Verlassen des Werkes einer dynamischen Belastungsprüfung mit 1,25 x WLL unterzogen.
- Kompakte, leichte Konstruktion mit Aluminiumabdeckungen.
- Langlebige Konstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und beschichteten Rahmenkomponenten.
- Ausgestattet mit austauschbarem Scherensicherungsstift, der eine Überlastung verhindert (5 Ersatzstifte im Tragegriff/Ziehgriff enthalten).
- Ausgestattet mit Gummischutz an der oberen Öffnung, der das Eindringen von Schmutz in das Hebezeug verhindert.
- Tragegriff für einfachen Transport und Handhabung.
- 20 m aufgewickeltes Stahldrahtseil mit Fallenhaken ist im Lieferumfang enthalten, andere Längen können angeboten werden.
- Drahtseil nach EN-13411 Konstruktion 6x19 IWRC 1770 N/mm<sup>2</sup> mit SF 5.
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlast öffnen, anstatt zu brechen.
- Die Haken sind mit hochbelastbaren Sicherheitsfallen aus Stahl ausgestattet.
- Mit RFID ausgestattet (Chip) für einfache Wartung und Inspektion.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf das mehrsprachige Benutzerhandbuch.
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebezeug bei. ... [Read more](#)

**Material:** Langlebige Aluminium/Stahl-Konstruktion, Gummigriff

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, POWERTEX, Modell, WLL, Drahtseiltyp, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code.

**Temperaturbereich:** -10°C bis zu +50°C

**Oberfläche:** Weiß pulverbeschichteter Körper, plattierte Stahlteile und verzinktes Drahtseil/Haken.

**Standard:** EN 13157, EN 13414-1

**Hinweis:** Nur Originalseil kann mit dem Hebezeug verwendet werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

## Seilzug Aluminium POWERTEX PAPH-S1

### Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Seil Ø mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)
9850POWPAPHS1008020	0,8	20	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	6,1
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
9850POWPAPHS1008050	0,8	50	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	15,25
9850POWPAPHS10080100	0,8	100	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	30,5
9850POWPAPHS1016020	1,6	20	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	11,5
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1.200	12,5
9850POWPAPHS1016050	1,6	50	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	28,75
9850POWPAPHS10160100	1,6	100	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	57,5
9850POWPAPHS1032020	3,2	20	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	23
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1.200	23,5
9850POWPAPHS1032050	3,2	50	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	57,5
9850POWPAPHS10320100	3,2	100	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	115
9850POWPAPHS1054020	5,4	20	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	36,5
501100542000180	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	86,55	930	390	300	110	150	692	1.200	56
9850POWPAPHS1054050	5,4	50	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	91,25
9850POWPAPHS10540100	5,4	100	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	182,5