

Gelenkschwenkcran Comege PMA

Produktinformation



Dieser Gelenkschwenkcran hat eine sehr geringe Bauhöhe. Sein erster Arm kann um 180° Grad und der zweite um 300° gedreht werden. Die Gelenkstruktur erleichtert die Bewegung von Lasten in einer überfüllten Umgebung. Dieses Modell ist nur auf manuelle Drehungen beschränkt.

Die PMA werden mit Standard-Montagehalterungen geliefert und unsere Montagesätze KITFIX (optional) gewährleisten eine sichere Verankerung für bestimmte Stützen.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs ; abschließbarer Hauptschalter
- Standrohr
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Möglichkeit einer Verlangsamungsvorrichtung an jedem Arm
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotation stoppt zum Anschweißen an die Baugruppe
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre (nur Arm 1)
- Elektrischer oder manueller Hebezeug
- Verwendung im Freien

... [Read more](#)

Gelenkschwenkkran Comege PMA

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Cap. kg
6021PMA00122000	0,125	2	125
6021PMA00252000	0,25	2	250