Säulenschwenkkran Comege PFTC - 270° Drehung

Produktinformation

Der Schwenkkran PFTC ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und besteht aus einem Hohlprofil. PFTC ermöglicht eine Drehung um 270°. Dieser Schwenkkran ist nicht motorisiert. Dieses Modell kann mit einem manuellen oder elektrischen Hebezeug ausgestattet werden und ist mit seinem auf Kunststoffrollen montierten Trolley-Hebezeug sehr vielseitig einsetzbar.
Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.
Ein komplettes Sortiment Zubehör ist verfügbar.

Optionen

- Abschließbarer Hauptschalter
- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen)
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Rotationsanschläge zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Span m 7,5	Span m 8,0	Lieferzeit (in Tagen)
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	30
6025	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	30
6025	2	2.000	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	30