

Säulenschwenkkran Comege PRT - 360° Drehung

Produktinformation



Der Träger des PRT ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und basiert auf einem I-Trägerprofil, das für eine intensive Nutzung ausgelegt ist. Die Gesamtdrehung beträgt 360° und kann durch einen Motor unterstützt werden (optional). Der optionale Einbau einer Hubmotorrichtung ist möglich.

Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.

Dieses Modell verfügt über eine große Auswahl an mechanischen und elektrischen Optionen.

Optionen

- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen)
- Motorisierung auf der Hauptwalze (Innenbereich)
- Motorisierung oben montiert (Außenbereich)
- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Elektrokollektor mit 4 Ringen, für unbegrenzte Rotation
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotation stoppt zum Anschweißen an die Baugruppe
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Verwendung im Freien
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Cap. kg	Lieferzeit (in Tagen)
6025PRT00152000	0,15	2	150	30
6025PRT00252000	0,25	2	250	30
6025PRT00502000	0,5	2	500	30
6025PRT01002000	1	2	1.000	30
6025PRT01602000	1,6	2	1.600	30
6025PRT02002000	2	2	2.000	30
6025PRT02502000	2,5	2	2.500	30
6025PRT03202000	3,2	2	3.200	30
6025PRT04002000	4	2	4.000	30
6025PRT05002000	5	2	5.000	30
6025PRT06302000	6,3	2	6.300	30
6025PRT08002000	8	2	8.000	30
6025PRT10002000	10	2	10.000	30