

## Gelenkschwenkcran Comege PFA



### Produktinformation

Dieser Gelenkschwenkcran ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und verfügt über eine sehr geringe Bauhöhe. Der erste Arm kann um 270° und der zweite um 300° gedreht werden. Die Gelenkstruktur erleichtert die Bewegung von Lasten in einer überfüllten Umgebung. Dieses Modell ist nur auf manuelle Drehungen beschränkt.

Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

### Optionen

- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen)
- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Möglichkeit einer Verlangsamungsvorrichtung an jedem Arm
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotationsanschlüsse zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar an einem Arm
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre (nur Arm 1)
- Verwendung im Freien
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Cap. kg	Lieferzeit (in Tagen)
6025PFA00122000	0,125	2	125	30
6025PFA00252000	0,25	2	250	30