

## Schwenkkrank Comege PFT MOB

### Produktinformation



Der Träger des PMT ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und basiert auf einem I-Trägerprofil. Sein geringes Gewicht verleiht ihm eine große Flexibilität für Drehungen um 270°. Der Aufbau dieses Schwenkkrans ist für den optionalen Einbau einer Hubmotorrichtung geeignet.

Dieser Schwenkkran ist auf einem mitgelieferten beweglichen Betonblock montiert. Der Transport kann per Laufkran (Transportring) oder per Gabelstapler erfolgen.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

### Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rotationsverlangsamungsgerät
- Rotationsanschlüge zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Verwendung im Freien
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

... [Read more](#)

## Schwenkkrank Comege PFT MOB

### Technische Daten

| Artikel-Nr.        | Tragfähigkeit<br>t | Länge<br>m | Cap.<br>kg |
|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 6025PFTMOB00152000 | 0,15               | 2          | 150        |
| 6025PFTMOB60252000 | 0,25               | 2          | 250        |
| 6025PFTMOB00502000 | 0,5                | 2          | 500        |