



Schwenkkrane Comege PFT MOB

Produktinformation

Der Träger des PMT ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und basiert auf einem I-Trägerprofil. Sein geringes Gewicht verleiht ihm eine große Flexibilität für Drehungen um 270°. Der Aufbau dieses Schwenkkrans ist für den optionalen Einbau einer Hubmotorrichtung geeignet.

Dieser Schwenkkrane ist auf einem mitgelieferten beweglichen Betonblock montiert. Der Transport kann per Laufkrane (Transportring) oder per Gabelstapler erfolgen.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rotationsverlangsamungsgerät
- Rotationsanschlüsse zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Verwendung im Freien
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Cap. kg	Lieferzeit (in Tagen)
6025PFTMOB00152000	0,15	2	150	30
6025PFTMOB60252000	0,25	2	250	30
6025PFTMOB00502000	0,5	2	500	30