



## Säulenschwenkkran Comege PFI MOB - 270° Drehung

### Produktinformation

Der Headroom ist der größte Vorteil des PFI MOB. Das für den Innen- und Außenbereich geeignete I-Trägerprofil ermöglicht die Installation eines Hebezeugs mit elektrischer oder manueller Steuerung. Dieser Schwenkkran ist auf einem mitgelieferten beweglichen Betonblock montiert. Der Transport kann per Laufkran (Transportring) oder per Gabelstapler erfolgen.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

#### Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rotationsverlangsamungsgerät
- Rotationsanschlätze zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Verwendung im Freien
- Elektrischer oder manueller Hebezeug
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Cap. kg	Lieferzeit (in Tagen)
6025PFIMOB00152000	0,15	2	150	30
6025PFIMOB00252000	0,25	2	250	30
6025PFIMOB00502000	0,5	2	500	30