Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gelenk-Säulenschwenkkran Comege PFSAM

Produktinformation



Gelenk-Säulenschwenkkran

- Gelenksäulenschwenkkran für den Innenbereich, 350°-Drehung für Arm 1 und 300°-Drehung für Arm 2
- Diese Art von Schwenkkran kann nicht motorisiert werden
- Theoretische Durchbiegung unter Nennlast = ungefähr 1â€‰/â€‰250stel der Spannweite ; Höhe, ohne 1â€‰/â€‰100stel der Spannweite in sich zu überschreiten
- Das maximale Moment (MM) wird als grober Richtwert und unter Nennlast angegeben
- Schutz: Polyester-Pulverlackierung 60 Mikron C2
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16m/min

Optionen

- Abschließbarer Hauptschalter
- Futterlinienaufzug
- Manuelle oder elektrische Hebevorrichtung
- Chemischer Ankersatz
- Grundplatte für chemische Anker
- Feuerverzinkung
- Abdeckung für Hebezeug

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gelenk-Säulenschwenkkran Comege PFSAM

Technische Daten

Ich hätte gerne mehr Informationen
Pillar Jib Crane Articulated 350° PFSAM

© November 2026 - All Rights Reserved