

## Handzug-Windenseil REMA



### Produktinformation



Das REMA Stahlseil ist fertig konfektioniert für den Einsatz in Handwinden.

#### Merkmale

- Ein Seilende bestückt mit Haken (mit Sicherheitsfalle)

#### Optionen

- Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** DIN 3060

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Modell	Nennfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
R2221004	8717365009075	4	0,21	4MM-20M-DIN3060	1.770	1,55	3
R2221005	8717365009082	5	0,32	5MM-15M-DIN3060	1.770	1,75	3
R2221006	8717365009099	6	0,47	6MM-15M-DIN3060	1.770	2,5	3
R2221007	8717365009105	7	0,64	7MM-10M-DIN3060	1.770	2,3	3
R2221008	8717365009112	8	0,84	8MM-8M-DIN3060	1.770	2,45	3
R2221010	8717365028533	10	1,06	10MM-10M-DIN3060	1.770	3,5	30