




Abspannseil



Edelstahlritze 1x19

Produktinformation



Allgemein: Edelstahlritze für Abspannungen, Bowdenzüge etc.

Ausführung: Rechts- oder linksgängig.

Seilkonstruktion: 1x19 Edelstahlritze.

Material: 1.4401/1570 N/mm².

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-10

außer Material

Füllfaktor: 0.76

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
108100101620078	1	1.570	Edelstahl	S	0,82	-	No-Lube	0,5	30
108100102620078	1	1.570	Edelstahl	Z	0,82	-	No-Lube	0,5	30
108100201620078	2	1.570	Edelstahl	S	3,3	-	No-Lube	2	30
108100202620078	2	1.570	Edelstahl	Z	3,3	-	No-Lube	2	30
108100301620078	3	1.570	Edelstahl	S	7,42	-	No-Lube	4,5	30
108100302620078	3	1.570	Edelstahl	Z	7,42	-	No-Lube	4,5	30
108100401620078	4	1.570	Edelstahl	S	13,2	-	No-Lube	7,9	30
108100402620078	4	1.570	Edelstahl	Z	13,2	-	No-Lube	7,9	30
108100501620078	5	1.570	Edelstahl	S	20,6	-	No-Lube	12,4	30
108100502620078	5	1.570	Edelstahl	Z	20,6	-	No-Lube	12,4	30
108100601620078	6	1.570	Edelstahl	S	29,7	-	No-Lube	17,8	30
108100602620078	6	1.570	Edelstahl	Z	29,7	-	No-Lube	17,8	30
108100701620078	7	1.570	Edelstahl	S	40,4	-	No-Lube	24,3	30
108100702620078	7	1.570	Edelstahl	Z	40,4	-	No-Lube	24,3	30
108100801620078	8	1.570	Edelstahl	S	52,8	-	No-Lube	31,7	30
108100802620078	8	1.570	Edelstahl	Z	52,8	-	No-Lube	31,7	30
108101001620078	10	1.570	Edelstahl	S	82,5	-	No-Lube	49,5	30
108101002620078	10	1.570	Edelstahl	Z	82,5	-	No-Lube	49,5	30
108101201620078	12	1.570	Edelstahl	S	119	-	No-Lube	71,3	30
108101202620078	12	1.570	Edelstahl	Z	119	-	No-Lube	71,3	30