

Vakuumtraverse AERO-LIFT Basic



Produktinformation

Die standardmäßigen Vakuum-Hebebalken AERO-BASIC sind aus schweren und strapazierfähigen Materialien gefertigt, um in anspruchsvollen/rauen Industrieumgebungen eingesetzt zu werden, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen. Garantierte Arbeits- und Bediener-sicherheit wird durch den großzügig dimensionierten Vakuumtank mit einer intelligenten Warnvorrichtung gewährleistet.

Die Balken sind für das Heben von glatten und luftdichten Platten konzipiert. Sie werden typischerweise zum Heben von Stahl- und Aluminiumblechen verwendet, können aber auch problemlos synthetische Platten, Glas, Kunststoffe, PVC und andere luftdichte Gegenstände heben.

Produktvarianten

Die AERO-BASIC Vakuumheber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Tragfähigkeiten von 150 kg bis zu 2.000 kg
- Mit 4 bis 10 Saugplatten
- Mit 2 bis 5 Querträgern
- Verschiedene Durchmesser der Saugplatten, Querträgerlängen, Griffhöhen, Aufhängeösen usw.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	D mm	L mm	B mm	LG mm	H EH/B EH mm	EH mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
56051031995	0,15	AE 150/4R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	90	30
56051030905	0,15	AE 150/6R/2000	120	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	95	30
56051031000	0,4	AE 400/6R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	100	30
56051031064	0,4	AE 400/8R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	110	30
56051031128	0,6	AE 600/4R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	95	30
56051032078	0,6	AE 600/6R/2000	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	110	30
56051031287	0,9	AE 900/6R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	115	30
56051031351	1	AE 1000/6R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	170	30
56051031383	1	AE 1000/8R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	185	30
56051031415	1,5	AE 1500/6R/3000	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	185	30
56051031447	1,5	AE 1500/10R/3000	270	3.000	1.000	860-1260	120x80	860	215	30
56051031463	2	AE 2000/8R/3000	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	205	30

Blaupause

