



Schäkel Crosby S-2169

Produktinformation

- Kapazitäten von 7, 12,5 und 18 Tonnen.
- Die Prüflast beträgt das 2-fache der Arbeitsbelastungsgrenze.
- Individuell geprüft und mit Magnetpartikeln inspiziert. Crosby-Zertifizierung zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar.
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen von ASME B30.26 einschließlich Identifikation, Ductilit-Auslegungsfaktor, Prüflast und Temperaturanforderungen. Wichtig ist, dass diese Schäkel andere kritische Leistungsanforderungen erfüllen, einschließlich Ermüdungslebensdauer, Schlagzähigkeit und Materialrückverfolgbarkeit, die in ASME B30.26 nicht behandelt werden.

Material: Vergütet und angelassen für maximale Festigkeit. Geschmiedeter legierter Stahl.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Selbstgefärbt

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | B +/- .25 mm | C mm | D +/- .02 mm | E mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | M mm | P mm | R mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 420100701050 | 7 | 31,8 | 17,5 | 22,4 | 46,2 | 31,8 | 90,4 | 40,6 | 31,8 | 12,7 | 101 | 104 | 149 | 1,6 | 30 |
| 420101251050 | 12,5 | 42,9 | 23,4 | 28,7 | 60,5 | 34,8 | 118 | 54,1 | 41,4 | 14,2 | 130 | 140 | 194 | 4 | 30 |
| 420101801050 | 18 | 51,6 | 29,5 | 35,1 | 68,3 | 38,1 | 148 | 63,5 | 50,8 | 17,5 | 159 | 172 | 238 | 5,9 | 30 |

Blaupause

