CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Schäkel POWERTEX PDSB gerade

Produktinformation



POWERTEX

Der Dee-Typ Schäkel PDSB ist ein qualitativ hochwertiger Schäkel, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen ist.

Er wird mit einer Sechskant-Sicherungsschraube mit Mutter und einem Splint aus rostfreiem Stahl geliefert.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US-Bundesvorschrift RR-C-271 Typ IVB Klasse 3, Güteklasse A.

Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und geprüft.
- Alle Körper und Bolzen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Chargennummer gekennzeichnet
- Der Körper wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Alle Teile, einschließlich Bolzen und Muttern, sind für eine lange Lebensdauer feuerverzinkt
- Hochwertiges Feuerverzinkungsverfahren mit einer exklusiven mattgrauen Oberfläche
- Sicherheitsbolzen und -muttern sind zur schnellen und einfachen Erkennung zusätzlich in Blau und Rot als POWERTEX-Originalteile lackiert
- Haltestifte aus rostfreiem Stahl
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

... *Read more*

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit legiertem Sicherheitsbolzen und Muttern. Haltebolzen aus rostfreiem Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX) , Güteklasse, Chargennummer, EN, Größe
Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C
Oberfläche: Alle Teile feuerverzinkt + Kopfbolzen und Mutter zusätzlich pulverbeschichtet.
Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


Sicherheitsbeiwert: 6:1.
Güteklasse: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Schäkel POWERTEX PDSB gerade

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Gewicht (kg)
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

© November 2026 - All Rights Reserved