

Ratschlastenspanner POWERTEX PLB

Produktinformation



POWERTEX

POWERTEX Ratschlastenspanner PLB sind aus starker Qualität der Güteklasse 80 hergestellt und an jedem Ende mit Sicherheitsverschluss-Verkürzungshaken versehen.

- Sicher - Powertex Lastaufnahmemittel sind stark und zuverlässig und entsprechen EN12195-3
- Sicher - PLB Lastaufnahmemittel wird vor der Auslieferung einzeln auf Belastung getestet (1,25 x LC)
- Jeder Ratschlastenspanner wird vor der Auslieferung geschmiert und auf seine Funktion getestet, um die Effizienz bei der Verwendung zu gewährleisten.
- Ratschengriff aus Stahlguss, optimiert für eine Standard-Handkraft von 50 daN
- Schmiedegeformte Rohrenden bilden eine leichte und starke Zentralnabe
- Das geschlossene Gehäusedesign schützt die Gewinde vor Beschädigung und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz in den Mittelkörper
- Warmgeschmiedete, vergütete Augenschrauben und Haken
- Verkürzungshaken sind mit Verriegelungen versehen, um unbeabsichtigtes Aushaken zu verhindern
- Rot pulverbeschichtet für guten Korrosionsschutz und schnelle Identifizierung als Powertex-Originalausrüstung
- Zur Verwendung mit der Powertex-Zurrkette
- Jeder Ratschlastenspanner ist mit wichtigen Warnhinweisen gekennzeichnet
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher enthalten

... [Read more](#)

Material: Hochfeste Ganzstahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX, Größe, Güteklasse, Zurrkraft, STF, "Nicht zum Heben", Rückverfolgbarkeitskennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu + 200°C.

Oberfläche: Pulverlackierung in Powertex-Rot

Standard: EN 12195-3

Warnhinweis: Nicht zur Aufhebung zugelassen.

Ratschlastenspanner POWERTEX PLB

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	LC kN	MBK T	STF daN	Aufnahme (mm)	Prüflast (t)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht (kg)
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2.000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2.000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2.500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2.500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2