



Drahtseil ROPETEX S42 - 6x7 FC

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S42 ist ein Drahtseil für allgemeine Zwecke wie Hängeschilder, kleine Abspannungen und in der Landwirtschaft, aber nicht zum Heben. Es wird vor allem bei kleinen Durchmessern bis zu 6 mm verwendet. ROPETEX S42 ist mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet.

ROPETEX S49 ist dasselbe Seil, hat aber eine Stahleinlage (WSC).

Seilkonstruktion: 6x7-FC

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +100°C

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,47

[DE] General use.

Abspannseil

Landwirtschaft und
Viehzucht



Artikel-Nr.	Seildurchmesser	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
101100204270030	2	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,6	1,48	Trocken	1,38	30
101100304270030	3	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,86	3,32	Trocken	3,11	30
101100404270030	4	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	10,4	5,9	Trocken	5,52	30
101100504270030	5	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	16,3	9,23	Trocken	8,63	30
101100604270030	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	23,4	13,3	Trocken	12,4	30