

## Edelstahlseil ROPETEX S19 - 1x19 AISI 316

### Produktinformation



Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht



### ROPETEX



ROPETEX S19 ist ein Drahtseil aus rostfreiem Stahl.

Es ist sehr korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich gut für Schiffsanwendungen. Das Seil S19 hat eine sehr geringe Dehnung, wodurch es sich hervorragend für stehende Takelage, Abspannungen, Kontrollen und architektonische Balustraden und grüne Wände eignet. ROPETEX S19 kann mit verpressten Terminals als Endbeschläge geliefert werden.

... [Read more](#)

**Seilkonstruktion:** 1x19

**Material:** AISI 316 / EN 1.4401

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +200°C

**Standard:** EN 12385-10

*außer Material*

**Warnhinweis:** Nicht für Hebezwecke zu verwenden

**Füllfaktor:** 0,74

## Edelstahlseil ROPETEX S19 - 1x19 AISI 316

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
108100101620018	1	1.570	Edelstahl	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1.570	Edelstahl	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1.570	Edelstahl	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1.570	Edelstahl	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1.570	Edelstahl	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1.570	Edelstahl	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1.570	Edelstahl	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1.570	Edelstahl	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1.570	Edelstahl	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100252620018	2,5	1.570	Edelstahl	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1.570	Edelstahl	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1.570	Edelstahl	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1.570	Edelstahl	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1.570	Edelstahl	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1.570	Edelstahl	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1.570	Edelstahl	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1.570	Edelstahl	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1.570	Edelstahl	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1.570	Edelstahl	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1.570	Edelstahl	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1.570	Edelstahl	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1.570	Edelstahl	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5