
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

Produktinformation



[DE] General use.



Windenseil



Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht



Anschlagseil



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S33 aus rostfreiem Stahl ist eine gute Wahl für einfache Hebeanwendungen in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Seilscheiben läuft oder auf einer Trommel aufgewickelt ist.

Typische Anwendungen

- Hubanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

... *Read more*

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC
Material: AISI316 / EN 1.4401
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Füllfaktor: 0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
108100204620038	2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	145	107	No-Lube	97,5

© November 2026 - All Rights Reserved