




Edelstahlseil ROPETEX S49 - 6x7 WSC - AISI 316

Produktinformation

ROPETEX



sZ

SS



ROPETEX S49 aus rostfreiem Stahl ist ein Drahtseil, das häufig als Rückhalteseil, stehendes Takelwerk, Hängeschilder und Zaunseil verwendet wird.

Aufgrund seiner hochwertigen Edelstahl-Materialgüte hat es eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Es wird am häufigsten bei kleinen Durchmessern bis zu 12 mm verwendet.

ROPETEX S49 ist mit einer Stahlseele (WSC) ausgestattet.

Seilkonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Füllfaktor: 0,55

[DE] General use.

Abspannseil

Landwirtschaft und
Viehzucht



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
108100104620028	1	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	0,61	0,43	No-Lube	0,38	30
108100124620028	1,2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	0,88	0,62	No-Lube	0,55	30
108100154620028	1,5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1,37	0,97	No-Lube	0,86	30
108100204620028	2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,44	1,73	No-Lube	1,54	30
108100304620028	3	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,48	3,89	No-Lube	3,46	30
108100404620028	4	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	9,75	6,91	No-Lube	6,14	30
108100504620028	5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	15,2	10,8	No-Lube	9,6	30
108100604620028	6	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	21,9	15,6	No-Lube	13,8	30
108100804620028	8	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	39	27,6	No-Lube	25	30