


Grummet 7x6x19M-CF

Produktinformation



Flexible und weiche Anschlagseile hergestellt aus Litzen oder Seilen. Grummets erreichen hohe Tragfähigkeiten und sind besonders zum Heben schwerer Lasten geeignet.

Nennfestigkeit: 1770 N/qmm.

Grummets können wahlweise mit eingenähten Schlaufen oder Kauschen geliefert werden.

... [Read more](#)

Ausführung: Endlos gelegt.
Kennzeichnung: nach Norm
Oberfläche: Verzinkt.
Standard: EN 13414-3

Grummet 7x6x19M-CF

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Tragfähigkeit t	MBK T t	Min. Umfang (m)	Grommet Rope diameter mm	Gewicht kg/m
1622	3	1,27	6,35	0,32	9	0,257
1622	4	2,258	11,29	0,42	12	0,457
1622	5	5,081	17,64	0,53	15	0,714
1622	6	5,96	25,4	0,63	18	1,029
1622	6,5	5,963	29,81	0,68	19,5	1,207
1622	7	6,915	34,58	0,74	21	1,4
1622	8	9,032	45,16	0,84	24	1,829
1622	9	11,431	57,16	0,95	27	2,315
1622	10	14,113	70,56	1,05	30	2,858