



Grummet 7x6x19M-CF

Produktinformation

Flexible und weiche Anschlagseile hergestellt aus Litzen oder Seilen. Grummets erreichen hohe Tragfähigkeiten und sind besonders zum Heben schwerer Lasten geeignet.

Nennfestigkeit: 1770 N/qmm.

Grummets können wahlweise mit eingenähten Schlaufen oder Kauschen geliefert werden.

Ausführung: Endlos gelegt.

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Verzinkt.

Standard: EN 13414-3

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Tragfähigkeit t	MBK T t	Min. Umfang (m)	Grommet Rope diameter mm	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
1622	3	1,27	6,35	0,32	9	0,257	30
1622	4	2,258	11,29	0,42	12	0,457	30
1622	5	5,081	17,64	0,53	15	0,714	30
1622	6	5,96	25,4	0,63	18	1,029	30
1622	6,5	5,963	29,81	0,68	19,5	1,207	30
1622	7	6,915	34,58	0,74	21	1,4	30
1622	8	9,032	45,16	0,84	24	1,829	30
1622	9	11,431	57,16	0,95	27	2,315	30
1622	10	14,113	70,56	1,05	30	2,858	30