CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektroseilzug CWS-160, CWS-230

Produktinformation



Allgemein: Elektrische Seilwinde mit Funkfernsteuerung und Steuerkabel für Lasten von bis 160 kg / 230 kg (modellabhängig).
- Leichte und kompakte Ausführung die eine einfache Montage erlaubt
- Oberer Hubendschalter: Wenn der Seilteller den oberen Abschalter erreicht schaltet die Winde automatisch ab.
- Unterer Hubendschalter: Ein Sensor stoppt die Seilwinde, wenn das Seil vollständig abgewickelt ist.
- Mechanische Bremse: Bremse mit Doppelklauen für zuverlässige Bremsfunktion
- Drahtseil mit Hakengewicht, Lasthaken mit Sicherungsfalle.
- Not-Aus auf Anfrage

Spannung: 220V-240V x 1ph AC
Steuerung: Hängetaster mit 10m-Steuerkabel

Verfügbares Zubehör: Kranarm CRH-0710.

... *Read more*

Ausführung: Elektromagnetische Motorbremse, mechanische Getriebebremse.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektroseilzug CWS-160, CWS-230

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Hubgeschwindigkeit m/min oberste Lage	Gewicht (kg)
5406CWS160	CWS-160	4,8	0,16	30	22	15	22,5
5406CWS230	CWS-230	5	0,23	24	14	9	23

Code	Schutzklasse
CWS-160	IP44
CWS-230	IP44

© November 2026 - All Rights Reserved