

Elektroseilzug CWS-160, CWS-230

Produktinformation



Allgemein: Elektrische Seilwinde mit Funkfernsteuerung und Steuerkabel für Lasten von bis 160 kg / 230 kg (modellabhängig).

- Leichte und kompakte Ausführung die eine einfache Montage erlaubt
- Oberer Hubendschalter: Wenn der Seilteller den oberen Abschalter erreicht schaltet die Winde automatisch ab.
- Unterer Hubendschalter: Ein Sensor stoppt die Seilwinde, wenn das Seil vollständig abgewickelt ist.
- Mechanische Bremse: Bremse mit Doppelklauen für zuverlässige Bremsfunktion
- Drahtseil mit Hakengewicht, Lasthaken mit Sicherungsfalle.
- Not-Aus auf Anfrage

Spannung: 220V-240V x 1ph AC

Steuerung: Hängetaster mit 10m-Steuerkabel

Verfügbares Zubehör: Kranarm CRH-0710.

Ausführung: Elektromagnetische Motorbremse, mechanische Getriebebremse.

Artikel-Nr.	Code	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Hubgeschwindigkeit m/min oberste Lage	Schutzklasse	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406CWS160 C	CWS-160	4,8	0,16	30	22	15	IP44	22,5	10
5406CWS230 C	CWS-230	5	0,23	24	14	9	IP44	23	10

Blaupause

