

## Seilklemme Irongrip BG

### Produktinformation



**Allgemein:** Drahtseilklemme zugelassen für Hebeanwendungen. Benötigt weniger Klemmen je Verbindung, z. B. zwei Drahtklemmen statt vier für 16 mm Drahtseil. Kann auf Grund symmetrischen Aufbaus nicht falsch angebracht werden.

... [Read more](#)

**Ausführung:** Temperguss.

**Oberfläche:** Verzinkt.

**Hinweis:** Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!

**Warnhinweis:** Nur für Seile mit Faser-oder Stahleinlage mit einer max. Festigkeit bis 1960 N/mm<sup>2</sup>. Darf nicht mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseile verwendet werden.

## Seilklemme Irongrip BG

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Gewinde	Benötigte Anzahl zum Heben	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg/100 Stück
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9
121100800050	6.5-8	M6	2	9,5	12
121101000050	8.5-10	M8	2	22	20
121101250050	11-12.5	M10	2	44	39
121101600050	13-16	M12	2	75	72
121102000050	17-20	M14	2	120	120
121102500050	21-25	M18	2	260	280
121103400050	26-34	M20	2	350	770