



Gabelhubwagen Haklift HAVA2500

Produktinformation

Der hochwertige Gabelhubwagen, ausgestattet mit vorderen Tandemrädern, lässt sich leicht schieben und bewegen.

Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht ein leichtes Bewegen und das wartungsfreie Hydraulikaggregat sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Hilfsräder vorne und hinten am Stapler erleichtern das Unterfahren von Paletten und beschleunigen die Arbeit.

Alternative Radtypen:

Nylon: Langlebig, robust und extrem leicht zu schieben

PU: Leise und weich

Vulkan: Leise und leicht zu schieben

Stahl: Robuste Metallkonstruktion und leichte Handhabung

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Hinweis: HAVA2500PN: Schnellhubmodell (200-kg-Grenze)

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
9001HAVA2500	HAVA2500	2,5	550	1.150	85	200	60	3
9001HAVA2500PU	HAVA2500PU	2,5	550	1.150	85	200	60	3
9001HAVA2500VUL	HAVA2500VUL	2,5	550	1.150	85	200	60	3
9001HAVA2500STE	HAVA2500STE	2,5	550	1.150	85	200	75	3