Gabelhubwagen Haklift HAVA2500

Produktinformation



Der hochwertige Gabelhubwagen, ausgestattet mit vorderen Tandemrädern, lässt sich leicht schieben und bewegen.

Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht ein leichtes Bewegen und das wartungsfreie Hydraulikaggregat sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Hilfsräder vorne und hinten am Stapler erleichtern das Unterfahren von Paletten und beschleunigen die Arbeit.

Alternative Radtypen:
Nylon: Langlebig, robust und extrem leicht zu schieben
PU: Leise und weich
Vulkan: Leise und leicht zu schieben
Stahl: Robuste Metallkonstruktion und leichte Handhabung

... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Hinweis: HAVA2500PN: Schnellhubmodell (200-kg-Grenze)

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gabelhubwagen Haklift HAVA2500

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)
9001HAVA2500	HAVA2500	2,5	550	1.150	85	200	60
9001HAVA2500PU	HAVA2500PU	2,5	550	1.150	85	200	60
9001HAVA2500VUL	HAVA2500VUL	2,5	550	1.150	85	200	60
9001HAVA2500STE	HAVA2500STE	2,5	550	1.150	85	200	75

© November 2026 - All Rights Reserved