



Gabelhubwagen Haklift HAVA2000RV - Edelstahl

Produktinformation

Die Genauigkeit der Anzeigeeinheit beträgt 1,0 kg mit großem Flüssigkristall-Display mit Tara. Ausgestattet mit vier Sensoren, die auch das Wiegen einzelner Pakete ermöglichen. Die automatische Abschaltfunktion schont die Batterie. Der Drehwinkel von 210° ermöglicht ein einfaches Bewegen und die wartungsfreie Hydraulikeinheit sorgt für einen sorgenfreien Einsatz. Hergestellt gemäß RoHS-Richtlinie

Der Drehwinkel von 210° ermöglicht ein einfaches Bewegen und die wartungsfreie Hydraulikeinheit sorgt für einen sorgenfreien Einsatz.

Hilfsräder vor und hinter den Drehgestellen helfen beim Unterfahren der Paletten und beschleunigen die Arbeit.

Ausführung: Anzeigeeinheit IP5X | Räder: Nylon

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
9001HAVA2000RV	2	545	1.150	85	120	3