

Gabelhubwagen Haklift HAVA2500LY

Produktinformation



Kurzes, hochwertiges Palettenhubwagenmodell, ausgestattet mit Tandemrädern vorne, leicht zu schieben und zu bewegen. Der Drehwinkel von 210° ermöglicht ein einfaches Manövrieren und die wartungsfreie Hydraulikeinheit sorgt für einen sorgenfreien Einsatz. Hilfsräder vor den Drehgestellen erleichtern das Unterfahren der Paletten und beschleunigen die Arbeit.

STANDARDRÄDER:

HAVA2500LY: Nylon

HAVA2500LY600: Nylon

ALTERNATIVE RÄDER:

Nylon: Langlebig, hart und extrem leicht zu schieben (Standardräder)

PU: Leise und weich

Vulkolla: Leise und leicht zu schieben

Stahl: Langlebige Metallstruktur und leicht zu schieben

[... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Gabelhubwagen Haklift HAVA2500LY

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)
9001HAVA2500LY600	2,5	550	600	85	200	65
9001HAVA2500LY	2,5	550	800	85	200	75