

Hubtisch Haklift NOSPH - elektrohydraulisch

Produktinformation



Für Installationen, Reparaturen, Verpackungen usw. Kann oberhalb des Bodens oder in Bodenvertiefungen eingesetzt werden. Betriebsspannung 3-phasig / 380..400 V. Der Tisch ist mit einem Schutzrahmen ausgestattet, der verhindert, dass sich der Tisch absenkt, wenn etwas zwischen die Platten gelangt. Die Steuereinheit (Kabel) verfügt über Funktionen zum Heben und Senken sowie über einen Not-Aus-Schalter. Der Hubtisch wird komplett montiert ohne Stecker geliefert. Nicht wärmebehandeln.

... [Read more](#)

Ausführung: Hubzeiten 1/2 t: 20 Sek. | 4 t: 40 Sek.

Material: Stahl


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gelb lackiert

Standard: EN 1570

Hubtisch Haklift NOSPH - elektrohydraulisch

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Hubzeit Sec.	Max load kg	Min. Höhe (mm)	Max height mm	Lmm mm	Bmm mm	L1mm mm	B1mm mm	Hmm mm	Gewicht (kg)	
9021NOSP1000H	1300 x 820	20-25	1.000	205	990	1.300	820	1.266	680	205 - 990	164
9021NOSP2000H	1600 x 1000	16-22	2.000	230	1.000	1.600	1.000	1.255	785	230 - 1000	270
9021NOSP4000H	2000 x 1200	30-40	4.000	240	1.050	2.000	1.200	1.600	930	240 - 1050	446