REG/REGN Ösen-Parallelhaken (G10)

Produktinformation



Der REMA Ösen-Verkürzungshaken REG kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-1


Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

REG/REGN Ösen-Parallelhaken (G10)

Blaupause



REG REGN

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	P mm	D mm	E mm	L mm	O mm	W mm	Gewicht (kg)
40232648006	8717365096013	1,4	6	REG-6MM-G10	45,3	8,3	14,2	73,2	7,5	42,7	0,2
40232648206	8717365184642	1,4	6	REGN-6MM-G10	62	9	15	90	9	46	0,2
40232648208	8717365184659	2,5	8	REGN-8MM-G10	75	12	16	110,5	10	57	0,3
40232648210	8717365184666	4	10	REGN-10MM-G10	91	15	20	135	12	72	0,8
40232648013	8717365096044	6,7	13	REG-13MM-G10	103,5	16,1	26,8	165	16,5	96,7	1,7
40232648213	8717365184673	6,7	13	REGN-13MM-G10	119	20	28	175	16	93	1,7
40232648016	8717365096051	10	16	REG-16MM-G10	118	19,6	35,9	182	19,5	113,2	3
40232648216	8717365184680	10	16	REGN-16MM-G10	145	22	36	205	19,5	103	3
40232648020	8717365182198	16	20	REG-20MM-G10	147	23	43,5	227	24	143	4,72

© November 2026 - All Rights Reserved