

## REG/REGN Ösen-Parallelhaken (G10)

### Produktinformation



Der REMA Ösen-Verkürzungshaken REG kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.

[... Read more](#)



**REG**




**REGN**

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung  
**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4  
**Güteklasse:** 10

## REG/REGN Ösen-Parallelhaken (G10)

Blaupause



### Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Größe | Modell        | P mm  | D mm | E mm | L mm  | O mm | W mm  | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|---------------|--------------------|-------|---------------|-------|------|------|-------|------|-------|-----------------|
| 40232648006 | 8717365096013 | 1,4                | 6     | REG-6MM-G10   | 45,3  | 8,3  | 14,2 | 73,2  | 7,5  | 42,7  | 0,2             |
| 40232648206 | 8717365184642 | 1,4                | 6     | REGN-6MM-G10  | 62    | 9    | 15   | 90    | 9    | 46    | 0,2             |
| 40232648208 | 8717365184659 | 2,5                | 8     | REGN-8MM-G10  | 75    | 12   | 16   | 110,5 | 10   | 57    | 0,3             |
| 40232648210 | 8717365184666 | 4                  | 10    | REGN-10MM-G10 | 91    | 15   | 20   | 135   | 12   | 72    | 0,8             |
| 40232648013 | 8717365096044 | 6,7                | 13    | REG-13MM-G10  | 103,5 | 16,1 | 26,8 | 165   | 16,5 | 96,7  | 1,7             |
| 40232648213 | 8717365184673 | 6,7                | 13    | REGN-13MM-G10 | 119   | 20   | 28   | 175   | 16   | 93    | 1,7             |
| 40232648016 | 8717365096051 | 10                 | 16    | REG-16MM-G10  | 118   | 19,6 | 35,9 | 182   | 19,5 | 113,2 | 3               |
| 40232648216 | 8717365184680 | 10                 | 16    | REGN-16MM-G10 | 145   | 22   | 36   | 205   | 19,5 | 103   | 3               |
| 40232648020 | 8717365182198 | 16                 | 20    | REG-20MM-G10  | 147   | 23   | 43,5 | 227   | 24   | 143   | 4,72            |