

Ösenhaken REMA REH

Produktinformation



REMA[®]

Der REMA Ösen-Lasthaken REH mit Sicherungsfalle kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.

Alle Rema 10 Kettengehänge-Anschlagkomponenten sind mit dem H-Stempel gekennzeichnet und haben die Zulassung der deutschen BG (Deutsche Berufsgenossenschaft).

Rema trägt seine einzigartige H-84-Nummer, die einen soliden Qualitätsnachweis liefert.




[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-2

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

Ösenhaken REMA REH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	P mm	D mm	E mm	T mm	H mm	O mm	W mm	Gewicht (kg)
40232644006	8717365112218	1,4	6	REH-6MM	80,3	9,8	20,4	15,9	21	19,4	68,5	0,32
40232644008	8717365112225	2,5	8	REH-8MM	97,4	11,3	24	18,8	28	27,5	88,3	0,5
40232644010	8717365112232	4	10	REH-10MM	118,6	16,7	34	25	34	29,5	106,7	1,1
40232644013	8717365112249	6,7	13	REH-13MM	153,5	18,8	42,4	33	43	38,8	135,2	2,2
40232644016	8717365112256	10	16	REH-16MM	182	25,3	49,5	39,7	50	45,4	161	3,7