



Ankerschlinge POWERTEX AS

Produktinformation

Die **Ankerschlinge AS** von **POWERTEX** ist eine flexible textile Anschlagsschlinge für die persönliche Absturzsicherung. Sie wurde entwickelt, um einen sicheren Anschlagpunkt zu schaffen, wenn feste Anschlagpunkte oder Gerüststaken nicht verwendet werden können.

Die Schlinge lässt sich einfach um Träger, Konstruktionen oder andere geeignete Anschlagpunkte legen und direkt mit Absturzsicherungssystemen verbinden. Sie bietet eine einfache, mobile Lösung für temporäre Anschlagpunkte bei Arbeiten in der Höhe.

Wann dieses Produkt gewählt werden sollte

- Wenn ein temporärer Anschlagpunkt benötigt wird und kein permanenter Anschlagpunkt vorhanden ist
- Für den Einsatz an Stahlträgern, Konstruktionen oder ähnlichen Anschlagpunkten, bei denen ein Gerüststaken nicht geeignet ist
- Geeignet für Innen- und Außenarbeiten innerhalb üblicher industrieller Temperaturbereiche

Produktvorteile

- **Schafft einen sicheren temporären Anschlagpunkt:**
Entwickelt für Anwendungen ohne permanente Anschlagmöglichkeiten und unterstützt eine sichere Einrichtung der Absturzsicherung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
- **Hochfestes Polyester-Gurtband:**
Das 25-mm-breite, wasserabweisende Gurtband bietet zuverlässige Leistung unter typischen Baustellenbedingungen im Innen- und Außenbereich.
- **Farbcodierung nach Länge zur Fehlervermeidung:**
Jede Länge ist farblich gekennzeichnet, was die Auswahl erleichtert und Fehlanwendungen auf der Baustelle reduziert.
- **Leicht und einfach zu handhaben:**
Das kompakte Design ermöglicht ein einfaches Mitführen, Montieren und Umpositionieren während des Arbeitstages.
- **Dauerhafte, klare Kennzeichnung für Prüfung und Rückverfolgbarkeit:**
CE-Kennzeichnung, Seriennummer, Länge, Produktionsdatum sowie der Hinweis „NICHT ZUM HEBEN GEEIGNET“ unterstützen regelmäßige Prüfungen und die Dokumentation der Konformität.

Material: Wasserabweisendes Polyester

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Lieferantensymbol, Produktidentifikation, Mindestbruchkraft, Länge, Produktionsdatum, Seriennummer

Temperaturbereich: -20°C bis zu +50°C

Standard: EN 795-B, EN 566, EN 354

Warnhinweis: Nicht zum Heben geeignet!

Artikel-Nr.	Mindestbruchkraft kN	Max. Personenzahl	Länge m	Farbe	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
825100060920	22	1	0,6	grün	0,05	3
825100080920	22	1	0,8	schwarz	0,07	3
825100120920	22	1	1,2	blau	0,11	3
825100150920	22	1	1,5	gelb	0,13	3
825100200920	22	1	2	rot	0,17	3