Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ankerschlinge POWERTEX AS

Produktinformation



Die **Ankerschlinge AS** von **POWERTEX** ist eine flexible textile Anschlagschlinge für die persönliche Absturzsicherung. Sie wurde entwickelt, um einen sicheren Anschlagpunkt zu schaffen, wenn feste Anschlagpunkte oder Gerüsthaken nicht verwendet werden können.

Die Schlinge lässt sich einfach um Träger, Konstruktionen oder andere geeignete Anschlagpunkte legen und direkt mit Absturzsicherungssystemen verbinden. Sie bietet eine einfache, mobile Lösung für temporäre Anschlagpunkte bei Arbeiten in der Höhe.

Wann dieses Produkt gewählt werden sollte

- Wenn ein temporärer Anschlagpunkt benötigt wird und kein permanenter Anschlagpunkt vorhanden ist
- Für den Einsatz an Stahlträgern, Konstruktionen oder ähnlichen Anschlagpunkten, bei denen ein Gerüsthaken nicht geeignet ist
- Geeignet für Innen- und Außenarbeiten innerhalb üblicher industrieller Temperaturbereiche

Produktvorteile

- **Schafft einen sicheren temporären Anschlagpunkt:**
  Entwickelt für Anwendungen ohne permanente Anschlagmöglichkeiten und unterstützt eine sichere Einrichtung der Absturzsicherung in unterschiedlichen Arbeitsumgebunge
- **Hochfestes Polyester-Gurtband:**
  Das 25-mm-breite, wasserabweisende Gurtband bietet zuverlässige Leistung unter typischen Baustellenbedingungen im Innen- und Außenbereich.
- **Farbcodierung nach Länge zur Fehlervermeidung:**
  Jede Länge ist farblich gekennzeichnet, was die Auswahl erleichter ... *Read more*

Material: Wasserabweisendes Polyester
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Lieferantensymbol, Produktidentifikation, Mindestbruchkraft, Länge, Produktionsdatum, Seriennummer
Temperaturbereich: -20°C bis zu +50°C
Standard: EN 795-B, EN 566, EN 354
Warnhinweis: Nicht zum Heben geeignet!

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ankerschlinge POWERTEX AS

Technische Daten

Artikel-Nr.	Mindestbruchkraft kN	Max. Personenzahl	Länge m	Farbe	Gewicht (kg)
825100060920	22	1	0,6	grün	0,05
825100080920	22	1	0,8	schwarz	0,07
825100120920	22	1	1,2	blau	0,11
825100150920	22	1	1,5	gelb	0,13
825100200920	22	1	2	rot	0,17

© November 2026 - All Rights Reserved