

Traverse Typ K

Produktinformation



CERTEX

Traverse mit verstellbarer Arbeitslänge.

... [Read more](#)


Ausführung: Traversen des Typs K sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 16000 kg und in verschiedenen Längen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Sicherheitsbeiwert: 1,5 x WLL

Traverse Typ K

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm mm	Hmm mm	L min. mm mm	L max. mm mm	Gewicht (kg)
6205620051500	K-0,5/1,5	0,5	95	250	750	1,500	28
6205620052000	K-0,5/2	0,5	95	250	800	2,000	34
6205620052500	K-0,5/2,5	0,5	95	250	1.300	2,500	38
6205620053000	K-0,5/3	0,5	95	250	1.350	3,000	58
6205620053500	K-0,5/3,5	0,5	120	280	1.850	3,500	72
6205620054000	K-0,5/4	0,5	120	280	1.900	4,000	81
6205620055000	K-0,5/5	0,5	120	280	2.450	5,000	139
6205620056000	K-0,5/6	0,5	140	330	3.000	6,000	172
6205620101500	K-1/1,5	1	120	280	750	1,500	32
6205620102000	K-1/2	1	120	280	800	2,000	48
6205620102500	K-1/2,5	1	120	280	1.300	2,500	56
6205620103000	K-1/3	1	120	280	1.350	3,000	65
6205620103500	K-1/3,5	1	120	280	1.850	3,500	101
6205620104000	K-1/4	1	140	330	1.900	4,000	146
6205620106000	K-1/6	1	156	415	3.000	6,000	169
6205620105000	K-1/5	1	140	330	2.450	5,000	177
6205620201500	K-2/1,5	2	140	330	750	1,500	48
6205620202000	K-2/2	2	140	330	800	2,000	56
6205620202500	K-2/2,5	2	140	330	1.300	2,500	74
6205620203000	K-2/3	2	140	330	1.350	3,000	98
6205620203500	K-2/3,5	2	140	330	1.850	3,500	132
6205620204000	K-2/4	2	156	415	1.900	4,000	135

Traverse Typ K

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm mm	Hmm mm	L min. mm mm	L max. mm mm	Gewicht (kg)
6205620205000	K-2/5	2	156	415	2.450	5.000	207
6205620206000	K-2/6	2	156	415	3.000	6.000	253
6205620301500	K-3/1,5	3	145	417	600	3.000	58
6205620302000	K-3/2	3	156	415	800	2.000	74
6205620303000	K-3/3	3	156	415	1.350	3.000	115
6205620304000	K-3/4	3	156	415	1.900	4.000	174
6205620305000	K-3/5	3	106	455	2.450	5.000	246
6205620306000	K-3/6	3	250	595	3.000	6.000	408
6205620502000	K-5/2	5	106	455	800	2.000	106
6205620503000	K-5/3	5	106	455	1.350	3.000	165
6205620504000	K-5/4	5	106	455	1.900	4.000	245
6205620505000	K-5/5	5	250	595	2.450	5.000	258
6205620506000	K-5/6	5	250	595	3.000	6.000	409
6205620802000	K-8/2	8	106	455	800	2.000	123
6205620803000	K-8/3	8	250	595	1.350	3.000	250
6205620804000	K-8/4	8	250	595	1.900	4.000	352
6205620805000	K-8/5	8	250	595	2.450	5.000	495
6205620806000	K-8/6	8	280	760	3.000	6.000	600
6205621002000	K-10/2	10	250	595	800	2.000	266
6205621003000	K-10/3	10	250	595	1.350	3.000	330
6205621004000	K-10/4	10	250	595	1.900	4.000	383
6205621005000	K-10/5	10	280	760	2.450	5.000	522
6205621006000	K-10/6	10	280	760	3.000	6.000	704
6205621604000	K-16/4	16	280	760	1.900	4.000	517
6205621605000	K-16/5	16	330	825	2.450	5.000	741